



## ชุดมอเตอร์ประตูรีโมท

hiview Automatic sliding gate opener

### Model: HV-800DC

### คุณสมบัติพิเศษ ชุดมอเตอร์ประตูรีโมท


- การติดตั้งง่ายและการบำรุงรักษาง่าย
- ระบบเฟืองขับเคลื่อนเหล็กกล้า แข็งแรงทนทานกว่าระบบเฟืองพลาสติก
- มีกุญแจสำรองเพื่อปลดล็อกมอเตอร์ ในกรณีฉุกเฉิน หรือไฟฟ้ามืดขี้ง
- ใช้งานกับรีโมทได้มากถึง 25 ตัว
- มีระบบตั้งเวลาปิดประตูอัตโนมัติ ได้ 15/30/45 วินาที
- พากรอบปิดมิดชิดป้องกันฝุ่น แผลง ได้
- ราวขับเคลื่อนเหล็กหนา อย่างดี มีความทนทานสูง

รองรับน้ำหนัก  
ประตู (บานเลื่อน)

**800** กก.



## SPECIFICATION

| รุ่น                            | HV-800DC               | Accessories                                                                                             |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power supply                    | AC220V/50Hz            | <br>STEEL RACK     |
| Motor Power                     | DC 24V 180W            |                                                                                                         |
| Backup battery                  | 12V/9Ah                | <br>REMOTE CONTROL |
| Opening speed                   | 16-18 m/min            |                                                                                                         |
| Max. Gate weight                | 800 kg                 | <br>PHOTO SENSOR   |
| Limit switch                    | Electric limit switch  |                                                                                                         |
| Remote code                     | Rolling code 433.92Mhz | <br>EXIT SWITCH    |
| Remote control distance         | ≥ 30m                  |                                                                                                         |
| Recording of up remote controls | 100 PCS                |                                                                                                         |
| Working duty                    | S2, 20min              |                                                                                                         |
| Working noise                   | ≤ 60dB                 |                                                                                                         |
| Working temperature             | -20°C ~ +70°C          |                                                                                                         |
| Packing weight                  | 11 kg                  |                                                                                                         |